SOUDAL

Fiche Technique

Fond de Joint PE

Date : 30/09/14

Propriétés techniques

Base	Mousse de Polyéthylène (PE)
Densité	26 kg/ m^3
Conductibilité Thermique (à 40°)	0,045 W/mK
Résistance à la diffusion vapeur d'eau (μ)	μ = 16000
Résistance aux températures	-45°C à +105°C

Produit

SOUDAL Fond de Joint PE est une mousse ronde de Polyéthylène (PE) à cellules fermées.

Application

SOUDAL Fond de Joint PE permet de limiter la profondeur des mastics d'étanchéité.
- Support idéal des mastics applicables à froid
- Etanchéité à l'air
- Etanchéité aux laitances entre coffrages
- Application facile

Conditionnement

Teinte : Gris
Voir tableau

Mode d'emploi

Le diamètre du fond de joint doit être de 1,5 fois la largeur du joint.

Codes EAN	Code Article	Dimensions	CONDITIONNEMENT		Mètres par Carton
Départ Belgique					
5411183021099	110308	Fond de Joint Ø 10 mm	Longueur	1 Mètre	**1 500 M**
5411183024748	110310	Fond de Joint Ø 15 mm	Longueur	1 Mètre	**750 M**
5411183024908	106783	Fond de Joint Ø 20 mm	Longueur	1 Mètre	**500 M**
Départ France					
3498781008181	125825	Fond de Joint Ø 8 mm	Rouleau	300 Mètres	**900 M**
3498781008198	125824	Fond de Joint Ø 10 mm	Rouleau	600 Mètres	**600 M**
3498781008204	125823	Fond de Joint Ø 15 mm	Rouleau	250 Mètres	**250 M**
3498781008211	125822	Fond de Joint Ø 20 mm	Rouleau	150 Mètres	**150 M**
3498781008228	125821	Fond de Joint Ø 30 mm	Rouleau	80 Mètres	**80 M**
3498781008235	125820	Fond de Joint Ø 40 mm	Longueur	1 Mètre	**120 M**
3498781008242	125819	Fond de Joint Ø 50 mm	Longueur	1 Mètre	**90 M**

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. SOUDAL France se réserve le droit d'apporter toute modification a ses produits sans avis préalable.

SOUDAL France
Tél. : 04 74 462 462
Z.I. Plaine de l'Ain
Fax : 04 74 61 54 01
01150 BLYES - FRANCE